


Oprawa zewnętrzna Teo 140 montowana jest bezpośrednio do sufitu. Klasa szczelności IP65. Umożliwia oświetlenie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, elewacji budynków, tuneli czy balkonów.



IP65



dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -20° do +40°
żywność L80B10	50 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak

dane świetlne


źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

dane optyczne

układ optyczny	przesłona opalowa
materiał	szkło
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	średnica [mm]	wyso-kość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1060.K.C	8	8	520	65	140	102	1,0	140x140x120

K-temperatura barwowa



C-standardowy kolor

