


Oprawa zewnętrzna Teo 140 montowana jest bezpośrednio do sufitu. Klasa szczelności IP65. Umożliwia oświetlenie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, elewacji budynków, tuneli czy balkonów.



IP65

**dane ogólne**

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -20° do +40°
żywność L80B10	50 000h

**dane elektryczne**

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak

**dane świetlne**

źródło światła	LED
wskaznik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

**dane optyczne**

układ optyczny	przesłona opalowa
materiał	szkło
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	średnica [mm]	wyso-kość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1062.K.C	15	15	1084	72	140	102	1,0	140x140x120

## K-temperatura barwowa



3000K

4000K

## C-standardowy kolor



czarny

jasny szary

antracyt